

# XR104空气过滤减压器



## 一、产品特性

### 1、轻巧玲珑的设计

和通常减压阀相比、重量约减轻1/3-1/5左右。

### 2、不需固定支架

用管接头可直接与定位器等相连接。

### 3、过滤器是用纤维布管

采用了流体阻力小的聚丙烯纤维布管与烧结型相比它的阻力仅在1/7以下。

### 4、气源接口可自由选择

供气接口有两处、输出接口有三处、可自由选择、安装效率高。

### 5、标准装有排水沟塞头

因装有排水沟塞头，故对没有经过处理的空气也可使用。

## 二、项 目

项目/型式	标 准		
使用温度范围	-20~70℃	泄气量//设定压力 (最大)	0.5NL/min//0.14MPa
使用压力范围	0.4MPa、0.8MPa		0.6NL/min//0.24MPa
输出压力表	0.4MPa、1.0MPa		0.7NL/min//0.4MPa
气源接口 本 体 (压力表)	NPT1/4、Rc1/4	最大供气压力	0.9MPa
	(NPT1/8、Rc1/8)	重量	约260g
过滤精度	$\geq 5\mu\text{m}$	材质	本 体：铸造铝 本体盖：铸造铝 (经过特殊防蚀处理)